

Testbericht

Z.Z. haben wir von der Fa. Kalle ein gebrauchsfähiges Bindemittel mit Zertifizierung aus geschreddertem Schwammtuchmaterial auf dem Fahrzeug Florian Kalle 59 verladen. Um gebrauchsfähige Auskünfte an die Fa. Kalle (Hr. Theis) zu machen, bitte ich Euch, dieses Blatt auszufüllen. Auch wenn, dass Material nicht eingesetzt werden konnte, bitte ich diesen Blatt auszufüllen, aus welchen Gründen, dass Bindemittel nicht eingesetzt werden konnte. Den Bogen an den Kollegen Hr. Ruppert weiterleiten. Danke

Mit diesem Bindemittel können die Stoffe/Produkte; **alkalische Laugen, brennbare Flüssigkeiten, unpolare organische Flüssigkeiten (Motoröl, Hydrauliköl, Dieselmotorenstoffe, Benzin u. Gemische)** aufgenommen werden.

Stoff/Produkt:	Hydrauliköl				
Einsatzort:	Geb. F 377 Holzbunker				
Auftragungsfläche:	Grund	Schotter	Asphalt X	Beton X	Wasser
Fläche m ² :	Ca. 15 -20 m ²				
Auftragungsdicke mm:	--- mm				
Temperatur:	--- °C				
Aufnehmungsart:	Schaufel/Besen:	X	Kehrmaschine:		
Aufsaugzeit:	Ca. 20 min				
Zersetzung vom Bindemittel:	Ja:	Nein: x			
Wetter:	Trocken X	Bewölkt X	Regen	Wind	

Bemerkung:

Das Bindemittel eignet sich sehr gut zum Aufnehmen von Hydrauliköl. Die Saugfähigkeit ist hervorragend und das Bindemittel lässt sich auch in vollgesaugtem Zustand noch sehr gut kehren. Die behandelte Oberfläche war nach dem Entfernen des Ölbinders nahezu sauber und ölfrei.

Testbericht



Vorher

Testbericht



Fluisorb aufgetragen

Testbericht



Nachher

Bindemittel konnte nicht einsetzbar werden weil:

Fluisorb konnte zur vollsten Zufriedenheit eingesetzt werden!!!!